

TOEBEHOREN

Hoekprofielen

COR12 | COR15 | COR20 | COR25 | COR30 | COR36

Metselwerk

Het gebruik van muur hoekprofiel wordt aanbevolen om de eerste rij hennepblokken te plaatsen in sommige toepassingen. Deze oplossing zal de voorkeur krijgen bij buitenisolatie als alternatief voor onderlagen (Kalkzandsteen, cellulair glas, etc.) wanneer er geen geschikte fundamenteen zijn. Ze kunnen ook worden toegepast bij nieuwbouw om de gemetselde hennepblokken te ondersteunen wanneer deze hangen. De hoekprofielen kunnen uiteraard ook dienen als latei voor sommige toepassingen.



› VOORDELEN

- ✓ Geschikt voor alle dragers
- ✓ Snelle implementatie
- ✓ Flexibiliteit op de werkplaats
- ✓ Gegalvaniseerd staal

› REFERENTIES

	Gebruik	Gewicht ongeveer	L	l	h
COR12	Blok van 12cm	5,7kg	120cm	10cm	10cm
COR15	Blok van 15cm	7,4kg	120cm	13cm	13cm
COR20	Blok van 20cm	10,2kg	120cm	18cm	18cm
COR25	Blok van 25cm	11,7KG	120cm	22cm	20cm
COR30	Blok van 30cm	12,7kg	120cm	25cm	20cm
COR36	Blok van 36cm	14,5kg	120cm	32cm	20cm



› VERPAKKING

Verkoop	Per stuk en op bestelling
Opslag	Droog

