

# COATINGS EN AFWERKINGEN

## Binnenpleister PCS

PCS

### Natuurlijke binnenpleister

De natuurlijke binnenpleister is van hoogwaardige kwaliteit, duurzaam en voordelig. Dankzij een slim mengsel van natuurlijke gips, kalk en zand is de pleister geschikt voor muren en plafonds in zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. Met de PCS binnenpleister wordt een gladde, witte schilderklare afwerklaag verkregen met een moderne uitstraling.



### › VOORDELEN

- ✓ Handmatig of mechanisch aanbrengen
- ✓ Eenvoudige implementatie
- ✓ Dampdiffusie open
- ✓ 100% natuurlijk product

### › TECHNISCHE KENMERKEN

	Waarde	Eenheid
Bulkdichtheid	1200	kg/m <sup>3</sup>
Laagdikte	5-25	mm
Mengen	11-12	l/zak
Verbruik	12,5	kg/m <sup>2</sup> /cm
Gebruikstijd	1,5	uur
Bruikbaarheidsgrens	5 à 30	graden

### › VERPAKKING

	Waarde	Eenheid
Afmetingen van een pallet	120 x 100 x 120	cm
Maximale gewicht van een pallet	1	t
Aantal zakken per pallet	40	zakken/pallet
Gewicht van zakken	25	kg
Opslag	Droog en vrij van vocht	
Bewaring	6	maanden

